



TES CÓNICAS A 45°




A



B



A



B

Código producto: TRC45aaa/bbb/ccc

Referencia

Diámetro 1

Diámetro 2

Ejemplo: TRC45200/150

Descripción:

Tes cónicas a 45° construidas a partir de 4 piezas en dos modelos diferentes, A o B.

A: Cuerpo cónico con cuellos en cada extremo e inserto central a 45°. Disponible hasta Ø 500 siempre que el diámetro del inserto central no sea superior al diámetro menor del cuerpo cónico. B: Te reducida con cuerpo cónico engatillado en un extremo. Disponible a partir de Ø 550 o en los casos en que el diámetro del inserto sea superior al diámetro menor del cuerpo cónico o dicho cuerpo sea excéntrico.

Material:

Acero galvanizado con recubrimiento de zinc Z200 / Z275 de espesores 0.5, 0.6, 0.8 y 1 mm según el diámetro.

Diámetros disponibles:

Desde Ø 80 a Ø 1600.

Tipo de unión:

Enchufable (accesorios macho y tubos hembra en ambas bocas). Unión mediante tornillos autotaladrantes o remaches.

Opciones:

DIMENSIONES
ESPECIALES

ESPESORES
ESPECIALES

BRIDA
METU

BRIDA
PLANA

PESTAÑA

TAPA
CIEGA

MALLA ELEC-
TROSOLDADA

AISLAMIENTO
AIR CLIMA

LACADO RAL

A

B

Ø	Ø2	L	L1	L2	Espesor
80	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	80	0,8mm
100	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	80	0,8mm
125	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	80	0,8mm
135	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	80	0,8mm
150	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
160	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
175	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
200	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
225	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
250	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
275	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
300	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
315	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
350	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
400	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
450	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
500	Ø2-Ø	(Ø2X1,43)+80	40	100	0,8mm
550	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
600	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
630	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
650	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
700	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
750	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
800	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
850	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
900	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
950	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	100	0,8mm
1000	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1050	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1100	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1150	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1200	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1250	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1300	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1400	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1500	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm
1600	Ø2-Ø	((Ø2X1,43)+(150)+(Ø1-Ø3))+90	40	125	1mm